



RZUT DACHU 1:50



UWAGI
 Po demontażu istniejącego dachu wykonać nowy wieniec obwodowy 24x24cm. Wieniec zbrojony 2Ø12 dółem i 2Ø12 góra, strzemiąca Ø6 co 20cm.
 Drewno konstrukcyjne K27 impregnowane np FOBOS M4, OGNIOSCHRON lub TYTAN
 W miejscach styku drewna z murem zastosować przekładki z papy
 Murłaty kołowe co max. 1,5m strubami M16 do wienca lub strubami M16 spawanymi do stalowych płatek dolnych.
 Wyłaz dachowy min. 80x80cm.
 Kominy docieplić wełną mineralną min. 8 cm + 2x siatka z klejem
 Przed montażem płatek dolnych wyrownać ewentualne nierówności na strapie.

- ELEMENTY WIEŻBY**
- krokwie główne 7x14cm
 - płatwie dolne 14x14cm
 - płatwie górne 14x14cm
 - słupki drewniane 14x14cm
 - zastrzały drewniane 14x14cm

OBIEKT POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	
ADRES dz. nr ew. 55/4, obr. 3 ul. Majaowa 17/19, Otwock	
PROJEKTOWANIE ARCHYTEKTONICZNE mgr inż. arch. Maria Skorzuk-Gaskeńska 05-400 Otwock, ul. Wilkowa 5 tel. fax 022 779 41 35, 0 6032 98 21 21 e-mail: gaskeksy@szk.pl	
BRANŻA ARCHITEKTURA	FAZA PB
PROJEKTOWAŁ	PODPIS
TREŚĆ RYSUNKU RZUT WIEŻBY STAN PROJEKTOWANY	
DATA 15.05.2014	NR RYSUNKU A-4
SKALA 1:50	

UWAGA
 DOSTAWA I MONTAŻ PLTFORMY, ORAZ DOCIEPLENIE ŚCIAN
NIE WCHODZI W ZAKRES ROBÓT