



RZUT DACHU 1:50

UWAGI

Pokrycie dachu - blacha dachówkowa wg technologii wybranej firmy.

Rywny i rury spustowe wg technologii wybranej firmy.

W miejscach nerwalgicznych - kosze, obróbki przy kominach, kręćdzie, kalenice - stosować obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze pokrycia oraz obróbki systemowe i uszczelnienia wg technologii wybranej firmy.

Zastosować wiewłotniki kalenicowe i nawiewy okapowe oraz podbitkę wg technologii wybranej firmy umożliwiające wentylację połaci dachowej.

Zastosować bariery śniegowe - wg technologii wybranej firmy.

Zastosować systemowy "ciepły" wyłaz dachowy min. 80x80cm.

Kominy docieplić wełną mineralną min. 8 cm + 2x siatka z klejem

Zastosować bariery śniegowe - wg technologii wybranej firmy.

Zastosować systemowy "ciepły" wyłaz dachowy min. 80x80cm.

Kominy docieplić wełną mineralną min. 8 cm + 2x siatka z klejem

OBIEKT
**POWIATOWA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA**
ADRES
dz. nr ew. 55/4, obr. 3
ul. Majowa 17/19, Otwock

PROJEKTOWANIE ARCHYTEKTONICZNE
mgr inż. arch. Maria Sidoruk-Gaśkucka
05-400 Otwock, ul. Wilkowa 5
tel. fax 0 22 779 4 35, 0 603 96 21 21
e-mail: gascucka@szk.pl

BRANŻA
ARCHITEKTURA
PROJEKTOWAŁ
FAZA
PB
PODPIS

TREŚĆ RYSUNKU RZUT DACHU	
DATA 15.05.2014	NR RYSUNKU A-5
SKALA 1:50	